



Technische Angaben

W40 - R330 (27,5 Zoll):

- für Reifenmaß 28-584 bis 40-584
- Breite: 40 mm
- Biegeradius: 330 mm
- Radschutzlänge vorne: 820 mm
- Radschutzlänge hinten: 1.138 mm
- Gewicht:
 - Wingee HR Set: max. 345g Befestigung + 380g HR-Wingee = 725g
 - Wingee Komplettsset (VR+HR): max. 500g Befestigung + 650g Wingee = 1.150g

W40 - R346 (28 Zoll):

- für Reifenmaß 28-622 bis 40-622
- Breite: 40 mm
- Biegeradius: 346 mm
- Radschutzlänge vorne: 857 mm
- Radschutzlänge hinten: 1.205 mm
- Gewicht:
 - Wingee HR Set: max. 345g Befestigung + 400g HR-Wingee = 745g
 - Wingee Komplettsset (VR+HR): max. 500g Befestigung + 685g Wingee = 1.185g

W:52 - R343 (27,5 Zoll):

- für Reifenmaß 40-584 bis 50-584
- Breite: 52 mm
- Biegeradius: 343 mm
- Radschutzlänge vorne: 855 mm
- Radschutzlänge hinten: 1.182 mm
- Gewicht:
 - Wingee HR Set: max. 345g Befestigung + 455g HR-Wingee = 800g
 - Wingee Komplettsset (VR+HR): max. 500g Befestigung + 775g Wingee = 1.275g

W52 - R358 (28 Zoll):

- für Reifenmaß 40-622 bis 50-622
- Breite: 52 mm
- Biegeradius: 358 mm
- Radschutzlänge vorne: 890 mm
- Radschutzlänge hinten: 1.231 mm

- Gewicht:
 - Wingee HR Set: max. 345g Befestigung + 480g HR-Wingee = 825g
 - Wingee Komplettsset (VR+HR): max. 500g Befestigung + 825g Wingee = 1.325g

W62 - R352 (27,5 Zoll):

- für Reifenmaß 55-584 bis 60-584
- Breite: 62 mm
- Biegeradius: 352 mm
- Radschutzlänge vorne: 870 mm
- Radschutzlänge hinten: 1.192 mm
- Gewicht:
 - Wingee HR Set: max. 345g Befestigung + 545g HR-Wingee = 890g
 - Wingee Komplettsset (VR+HR): max. 500g Befestigung + 940g Wingee = 1.440g

W62 - R369 (29 Zoll):

- für Reifenmaß 55-622 bis 60-622
- Breite: 62 mm
- Biegeradius: 369 mm
- Radschutzlänge vorne: 920 mm
- Radschutzlänge hinten: 1.267 mm
- Gewicht:
 - Wingee HR Set: max. 345g Befestigung + 580g HR-Wingee = 925g
 - Wingee Komplettsset (VR+HR): max. 510g Befestigung + 1.005g Wingee = 1.515g